



No.	品 名 NAME	型 式 MODEL	寸 法 DIMENSION	台数 QUANTITY
	カリノ 電気ピッツァ窯	CPO-A066	610×680×550	





オ - プン扉開時寸法



種 類	電気ピッツァ窯 100Vタイプ 1枚焼き
オ - プン庫内有効寸法	400 (W) × 400 (D) × 75 (H)
収納枚数	14インチ (φ355mm) 1枚
定格電源	単相 100V 50/60Hz 1.4kVA
定格消費電力	1.4kW
必要手元開閉器容量	15A
安全装置	過熱防止装置
製品重量	86kg

部番	品 名	材 質	備 考
1	操作パネル	SUS430	レッド焼付塗装
2	オープン庫内	SUS430	
		炉 床	セラミック
3	オープン扉	SUS430	ブラック焼付塗装 耐熱ガラス付
4	扉取手	SUS304	φ19
5	本 体	SUS430	レッド焼付塗装
6	フード	SUS430	レッド焼付塗装
7	天 板	SUS430	
8	電源コード		2m プラグ付 (接地アダプタ・付)
9	アジャスト	SUS304	調整幅: -10 ~ +10mm

可燃物などからの離隔距離 (cm)			
上 方	側 方	後 方	前 方
100以上	10以上	10以上	
床面は不燃構造とすること。 場所・電源等は取扱説明書の (工事編) に 従って正しく行ってください。			



設置上の注意 熱機器の設置については安全の為、消防法の
設置基準に従って設置してください。
改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。