



種類	コンパクト仕様		
庫内有効寸法	262(W) x 135(D) x 65(H)		
棚段数	2段 ピッチ35mm		
定格電源	三相 200V 50/60Hz 6.5kVA		
定格消費電力	6 . 5 kW		
必要手元開閉器容量	3 0 A		
安全装置	過熱防止装置		
製品重量	3 0 k g		
付属品	トレイ(1),トレイ台(1),固定金具(2)		

部番	品 名	材質	備考		
1	本 体	SUS430	No.4仕上		
2	ヒーター保護ガラス	耐熱ガラス			
3	棚受け	SUS430			
4	炙り台下	SUS304	t 6 . 0		
5	プロテクター		クロムメッキ		
6	電源スイッチ				
7	電源ランプ		緑色		
8	異常ランプ		赤色		
9	調理ボタン		2個:青色・緑色(カバー付)		
1 0	調理タイマー		2個(カバー付)		
1 1	停止ボタン		黄色(カバー付)		
1 2	ゴム脚	NBR			
1 3	電源コード		2 m 接地3P 30A引掛プラグ付		
1 4	排気筒	SUS430	No.4仕上		





可燃物などからの離隔距離(cm)						
上 方	側方	後方	前方			
フード	10以上	10以上				
床面は不燃構造とすること。						

場所・電源等は取扱説明書の(工事編)に従って正しく行ってください。

設置上の注意 熱機器の設置については安全の為、消防法の 設置基準に従って設置してください。 改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。

業務用総合厨房機器メーカー
株式会社プリゼン
MARUZEN CO.LTD.

変更事項 ALTERATION	尺度 SCALF	日付 DATE	図番 [DRAWING No.	工事名称 TITLE	納品日 DATE OF DELIVERY
	A3:1/8			10136		
	検図 (HECK	設計 DESIGN	製図 DRAW	営業担当 CHARGE	図面名称 DRAWING CORD	No.
					電気炙り器	