

No.	品 名 N A M E	型 式 MODEL	寸 法 DIMENSION	台数 QUANTITY
	ガス立体自動炊飯器	M R C - X 2 D	750×700×1100	

115	4	] <del>-}  **</del>
700		250
<b>y y k</b> 09	750	(3)
·		





種 類		多機能タイプ 2段型			
ガス	都市ガス	18.6kW(16,000kcal/h)			
消費量	LPガス	18.6kW(1.33kg/h)			
	都市ガス	2 5 A			
接続口	LPガス	2 5 A			
定格電源		単相 100V 50/60Hz 48VA			
定格消費電力		4 3 W			
バ - ナ - 種類		鋳鉄製 ユニバ - サルバ - ナ - × 2			
安全装置		立消え安全装置(フレームロッド方式)、過熱防止装置			
炊飯能力		7 . 5 k g ( 5 升 ) × 2 段			
炊飯鍋仕様		内径 440 深さ157 アルミ鋳物製			
製品重量		1 1 7 k g			
付属品		炊飯鍋(2), フタ(2)			

部番	品 名	材 質	備考
1	操作パネル		
2	扉	SUS430	No.4仕上
3	扉取手	アルミ	
4	排気筒	SUS430	
5	ガス接続口		25A(ユニオン)
6	電源コ - ド		2 m プラグ付 (接地アダプタ - 付)
7	脚	SUS304	3 8
8	アジャスト	SUS304	調整幅:0~+20mm
9	本体側板	SUS430	No.4仕上

可燃物などからの離隔距離(cm)						
上 方	側方	後方	前方			
フード	20以上	15以上				
床面は不燃構造とすること。						
場所・電源等は取扱説明書の(工事編)に						
従って正	しく行って	ください。				

設置上の注意 熱機器の設置については安全の為、消防法の 設置基準に従って設置してください。 改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。



J F E A 業務用厨房設備機器基準適合品

業務用総合厨房機器メーカー	変更事項 ALTERATION	尺度 SCALE A3:1/15	日付 DATE	I .	RAWING No. 06836	工事名称	TITLE
株式会社 <b>マルゼン</b> MARUZEN CO.,LTD.		検図 (HECK	設計 DESIGN	製図 DRAW	営業担当 (HARGE		DRAWING CORD Z体自動炊飯器

納品目 DATE OF DELIVERY

Νο.